



Fisa tehnica a produsului:

SOLUTIE DECAPANTA "EMEX CM CLEANER"

1. GENERALITATI

Solutia decapanta "EMEX CM CLEANER" este un produs profesional, foarte eficient, pe baza de solventi clorurati. Se prezinta sub forma de pasta, ceea ce permite aplicarea pe suprafete verticale si intarzie evaporarea.

Elemente caracteristice principale:

- Indeparteaza eficient straturi groase de vopsea;
- Indeparteaza straturi vechi de vopsea;
- Indeparteaza eficient adezivi sintetici;
- Elimina necesitatea sablarii;
- Actioneaza foarte rapid;
- Nu ataca materiale plastice;
- Aplicare usoara;
- Indeparteaza contaminanti dificili;
- Timp de contact scurt;
- Randament foarte bun de curatare.

2. DOMENII DE UTILIZARE

Solutia decapanta "EMEX CM CLEANER" este utilizata pentru decaparea straturilor vechi de vopsele si emailuri aplicate pe lemn, metal si zidarie, sau pentru indepartarea adezivilor sintetici, spumelor poliuretane, grasimilor, a solutiilor de lipire de tipul prenadezului, produse pe baza de rasini naturale sau sintetice etc.

Tipuri de produse ce pot fi indepartate: vopsele si emailuri alchidice, acrole (lavabile), tencuieli sintetice, vopsele alchido – uretanice, nitrocelulozice, adezivi precum prenadezul, chituri pe baza de rasini sintetice, alte produse. Avand o plaja foarte mare de actiune, pentru alte tipuri de contaminanti se vor face teste prealabile.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
Produs lichid				
1.	Aspect	-	pasta omogena, usor galbui, fara impuritati	examinare vizuala

2.	Densitate, la 20 ⁰ C	g/cm ³	1,14 ÷ 1,22	SR EN ISO 2811-02
3.	Consum specific	g/m ² /strat	100 - 150	Funcție de funcție de grosimea stratului sau a murdariei

4. INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Mod de aplicare: | Pensulare.

Metoda de aplicare

În cazul existenței prafului, acesta va fi îndepărtat printr-o metodă adecvată.

Produsul trebuie să acționeze 5 – 10 minute pe suprafața a cărei acoperire trebuie îndepărtată.

După gonflarea stratului de vopsea, acesta se îndepărtează cu apă sub presiune, sau cu spaclul. Aplicarea se realizează la o temperatură de peste minim 5⁰C, și dacă este necesar se repetă procedura.

În cazul acoperirilor în strat gros, de genul tencuielilor polimerice, pentru a se obține efectul dorit este obligatorie aplicarea unui strat suplimentar de "EMEX CM CLEANER" înainte de îndepărtarea peliculei de vopsea sau tencuiala.

Suprafața se va spăla cu diluant și se va șterge cu o carpa uscată.

5. CONDIȚII DE APLICARE

Produsul se depozitează la temperatura de aplicare minim 24 ore înainte de aplicare.

Înainte de aplicare este necesară omogenizarea produsului cu o spatula, pentru a fi gata de utilizare.

Produsul se aplică pe suprafețe prin pensulare.

După gonflarea și eventual exfolierea straturilor de vopsea, resturile acestora se îndepărtează cu apă sub presiune sau cu spaclul.

După îndepărtarea totală a straturilor vechi, suprafața va fi curățată cu diluant și ștersă cu carpa pentru o uscare completă.

Produsul NU se va dilua - va fi aplicat ca atare.

Temperatura optimă de aplicare a produsului este cuprinsă între 5 și 30⁰C, iar umiditatea relativă de max. 70%.

NU SE VA UTILIZA SUB +5⁰C SAU PE SUPRAFEȚE UMEDE

6. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul se livrează în bidoane PP închise etans. Pe etichetele ambalajelor sunt înscrise: numele producătorului, denumirea produsului, tipul produsului, data fabricației, termenul de valabilitate, cantitatea netă, semne avertizoare.

Ambalajele se depoziteaza in spatii uscate, ventilate, ferite de soare si surse de foc, la temperaturi intre minim +5°C si maxim +30°C.

ATENTIE!

Depozitarea la temperaturi de sub 0 °C poate duce la deteriorarea produsului.

7. TERMEN DE VALABILITATE

In ambalajele originale, inchise etans, termenul de valabilitate al produsului este de 6 luni de la data fabricatiei, cu conditia respectarii conditiilor de depozitare.

8. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI

Produsul contine solventi cu caracter inflamabil si nociv.

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicand cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara in vigoare.

Se interzice:

- prezenta surselor de foc deschis (scantei, fumat, etc.);
- utilizarea echipamentelor electrice si uneltelor neconforme cu normele in vigoare referitoare la medii cu risc de explozie;
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele;
- inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor.

Pe parcursul aplicarii produsului se vor asigura ventilatia si sistemele de stingere a incendiilor corespunzatoare. Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si se vor respecta regulile de igiena muncii.

Fraze de risc:

R 10		Inflamabil
R20/21		Nociv prin inhalare si in contact cu pielea
R36/38		Iritant pentru ochi si pentru piele

Fraze de securitate:

S2		a nu se lasa la indemana copiilor
S15		a se pastra departe de caldura
S26		in caz de contact cu ochii spalati imediat cu apa si solicitati ajutor medical
S24/25		evitati contactul cu pielea si cu ochii
S47/49		a se pastra numai in ambalajul original, la temperatura de max. 35°C
S55		tratarea produsului prin mijloace adecvate inainte de deversarea in mediul acvatic.

Stingerea incendiilor: nisip, praf chimic, CO₂.

Toate informațiile de mai sus sunt oferite cu buna credință, în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu produsele „EMEX”, marca înregistrată a „ROMTEHNOCHIM” s.r.l., și trebuie respectate ca atare.

Produsele „EMEX” sunt destinate utilizării profesionale. Orice abatere de la condițiile și metodele de aplicare, depozitare sau pregătire a suprafeței poate influența negativ performanțele produselor puse în opera. „ROMTEHNOCHIM” s.r.l. nu-și asumă responsabilitatea pentru posibila degradare a produsului, urmare a folosirii acestuia în afara recomandărilor sale.

Toate produsele sunt realizate în sistemul de Management Integrat al Calității ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007.